



## Sikkerhedsdatablad SHELL RIMULA R3 10W (CF)

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn              | SHELL RIMULA R3 10W (CF)                                                                                     |
| Produktnummer            | 58220                                                                                                        |
| REACH registreringsnoter | Dette produkt er ikke klassificeret som farligt, er informationen i dette datablad gives kun som vejledning. |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Identificeret anvendelser | Motorolie. |
|---------------------------|------------|

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|            |                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør | UNIVAR A/S<br>Islands Brygge 43<br>DK-2300 København S<br>Danmark<br>Udarbejdet af: Miljøafdelingen<br>+45 35 37 12 44<br>+45 35 37 52 04<br>sds@univar.com |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Nødtelefon

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nødtelefon                | SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Hjælp på lokalt sprog) |
| National nødtelefonnummer | Giftlinjin 82 12 12 12                                |
| Sds No.                   | 58220                                                 |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (EU 1272/2008)

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Fysiske farer | Ikke Klassificeret |
| Sundhedsfarer | Ikke Klassificeret |
| Miljøfarer    | Ikke Klassificeret |

#### 2.2. Mærkningselementer

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Faresætninger | NC Ikke Klassificeret |
|---------------|-----------------------|

#### 2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB. Forventes ikke at udgøre nogen risici for sundheden ved normal brug. Langvarig eller gentagen hudkontakt uden passende rensning kan tilstoppehudens porer og føre til lidelser som for eksempel olieacne/folliculitis. Brugt olie kan indeholde skadelige urenheder.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

## SHELL RIMULA R3 10W (CF)

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| INTERCHANGEABLE LOW VISCOSITY BASE OIL (<20.5 CST @ 40C)<br>CAS-nummer: — | 0 - 90% |
| <b>Klassificering</b><br>Asp. Tox. 1 - H304                               |         |

For ordlyd af faresætninger se punkt 16.

**Kommentarer til sammensætning** De viste data overholder gældende EU direktiver. Mineral oil, highly refined, DMSO < 3% (IP346)

#### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

##### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Indånding** Skyl næse og mund med vand. Flyt den tilskadedkomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejtrækningen. Søg læge ved fortsat ubehag.

**Indtagelse** Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved fortsat ubehag.

**Hudkontakt** Fjern pågældende person fra forureningskilden. Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder vand. Søg læge ved fortsat ubehag.

**Øjenkontakt** Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsat ubehag.

**Beskyttelse af førstehjælpere** Førstehjælpspersonale bær bære egnet beskyttelsesudstyr under enhver redningsaktion.

##### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

**Indtagelse** Overeksponering kan medføre følgende skadelige virkninger: Kvalme, opkastning. Diarré.

**Hudkontakt** Svagt irriterende. Forventes ikke at udgøre nogen risici for sundheden ved normal brug. Langvarig eller gentagen hudkontakt uden passende rensning kan tilstoppehudens porer og føre til lidelser som for eksempel olieacne/folliculitis. Brugt olie kan indeholde skadelige urenheder.

**Øjenkontakt** Kan medføre midlertidig irritation af øjnene.

##### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

**Noter til lægen** Ingen specifikke anbefalinger. Hvis i tvivl, søg straks læge.

#### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

##### 5.1. Slukningsmidler

**Egnet slukningsmiddel** Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge.

**Uegnet slukningsmiddel** Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).

##### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

**Specifikke farer** Ved ophedning og brand kan der dannes giftige dampe/gasser.

**Farlige nedbrydningsprodukter** Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. Organiske forbindelser. Oxider af følgende stoffer: Kulstof.

##### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

## SHELL RIMULA R3 10W (CF)

### Forholdsregler under brandbekæmpelse

Der må ikke iværksættes handling uden relevant træning eller hvis det medfører nogen personlig risiko. Afkøl beholdere, der udsættes for varme, med vandspray og fjern dem fra brandstedet, hvis det kan gøres uden risiko. Inddæm og indsamle slukningsvand. Evakuer området.

### Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab

Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### Personlige forholdsregler

Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Følg forholdsregler for sikker håndtering, som er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. Undgå kontakt med huden og øjnene.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

#### Miljømæssige forholdsregler

Må ikke hældes i kloak afløb eller vandløb eller på jorden. Spild eller ukontrolleret udledning til vandmiljøet skal straks indberettes til Miljømyndigheder eller anden relevant kompetent myndighed.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

#### Metoder til oprensning

Standse lækage, hvis det er muligt uden risiko. Vær forsigtig, da gulve og andre overflader kan blive glatte. Opsuges med vermiculit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk forsvarligt. Mærk beholderne, som indeholder affald og forurenede materialer og flyt dem fra området så hurtigt som muligt. Skyl forurenede områder med store mængder vand. Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloaker eller vandløb.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

#### Reference til andre punkter

Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Vedrørende bortskaffelse af affald, se Punkt 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### Forholdsregler ved brug

Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Undgå kontakt med øjne og vedvarende hudkontakt. Undgå indånding af dampe og spray/tåger. Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Følg forholdsregler for sikker håndtering, som er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. Product is a static accumulator. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Forholdsregler ved opbevaring

Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Egnede beholder materialer: Blødt stål. Polyethylen. Uegnet beholder materiale: Polyvinylchlorid (PVC). Opbevares væk fra følgende materialer: Stærke oxidationsmidler.

### 7.3. Særlige anvendelser

#### Specifik(ke) slutbrug

De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Arbejdshygiejniske grænseværdier

INTERCHANGEABLE LOW VISCOSITY BASE OIL (<20.5 CST @ 40C)

1 mg/m<sup>3</sup>, TWA, Manuf. data

## SHELL RIMULA R3 10W (CF)

### Stofkommentarer

Overhold eventuelle erhvervsmæssige grænseværdier for produktet eller ingredienserne.

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Beskyttelsesudstyr



#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af dampe. Overhold eventuelle erhvervsmæssige grænseværdier for produktet eller ingredienserne.

#### Øjen/ansigtsbeskyttelse

Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, øjenkontakt er mulig. Følgende værnemidler bør anvendes: Kemikalie sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm. Personlige værnemidler til øjen- og ansigtsbeskyttelse skal overholde den Europæiske Standard EN166.

#### Håndbeskyttelse

Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. De valgte handsker skal have en gennembrudstid på mindst 8 timer. Polyvinylchlorid (PVC). Neopren. Nitrilgummi. Tykkelse: > 0.35 mm For at beskytte hænder mod kemikalier, bør handsker overholde den Europæisk Standard EN374.

#### Anden hud- og kropsbeskyttelse

Anvend egnet beskyttelsestøj for at undgå enhver form for hudkontakt.

#### Hygiejneforanstaltninger

Der må ikke ryges i arbejdsområde. Vask ved slutningen af hvert arbejdsskifte/skiftehold og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks hvis huden bliver forurenede. Øjenskylleflasker og nødbruser skal være til rådighed ved håndtering af dette produkt.

#### Åndedrætsværn

Åndedrætsværn i henhold til en godkendt standard bør anvendes hvis en risikovurdering indikerer mulighed for indånding af forurenede stoffer. Sørg for at alle åndedrætsværn er egnet til den tilsigtede anvendelse og er 'CE'-mærket. Hvis ventilation er utilstrækkelig skal der anvendes egnet åndedrætsværn. Kombinationsfilter, type A2/P2. EN 136/140/141/145/143/149

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Udseende                                   | Væske.                          |
| Farve                                      | Lys (eller bleg). Ravfarvet.    |
| Lugt                                       | Svagt. Kulbrinter.              |
| Lugtgrænse                                 | Ingen information til rådighed. |
| pH                                         | Ingen information til rådighed. |
| Smeltepunkt                                | -33°C                           |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | > 280°C                         |
| Flammepunkt                                | 219°C Cleveland åben kop.       |
| Fordampningsgrad                           | Ingen information til rådighed. |
| Fordampningsfaktor                         | Ingen information til rådighed. |
| Antændelighed (fast stof, gas)             | Ingen information til rådighed. |

## SHELL RIMULA R3 10W (CF)

**Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser**    Nedre brandfarlige/eksplosive grænse: 1 %    Øvre brandfarlige/eksplosive grænse: 10 %

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Anden brændbarhed</b>              | Ingen information til rådighed.                                       |
| <b>Damptryk</b>                       | < 0.5 Pa @ 20°C Estimeret værdi.                                      |
| <b>Dampmassefylde</b>                 | > 1 Estimeret værdi.                                                  |
| <b>Relativ massefylde</b>             | 0.885 @ 15°C                                                          |
| <b>Bulk massefylde</b>                | 885 kg/m <sup>3</sup>                                                 |
| <b>Opløselighed</b>                   | Uopløselig i vand.                                                    |
| <b>Fordelingskoefficient</b>          | Pow: > 6 This information is based on test data from similar products |
| <b>Selv-antændelsestemperatur</b>     | > 320°C                                                               |
| <b>Nedbrydningstemperatur</b>         | Ingen information til rådighed.                                       |
| <b>Viskositet</b>                     | 43 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C<br>7 mm <sup>2</sup> /s @ 100°C          |
| <b>Eksplosive egenskaber</b>          | Ingen information til rådighed.                                       |
| <b>Eksplosiv afhængig af åben ild</b> | Ingen information til rådighed.                                       |
| <b>Oxiderende egenskaber</b>          | Ingen information til rådighed.                                       |

### 9.2. Andre oplysninger

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Anden information</b>              | Ikke bestemt.                   |
| <b>Brydningsindeks</b>                | Ingen information til rådighed. |
| <b>Partikelstørrelse</b>              | Ingen information til rådighed. |
| <b>Molvægt</b>                        | Ingen information til rådighed. |
| <b>Flygtighed</b>                     | Ingen information til rådighed. |
| <b>Mætningskoncentration</b>          | Ingen information til rådighed. |
| <b>Kritisk temperatur</b>             | Ingen information til rådighed. |
| <b>Flygtige organiske bestanddele</b> | Ingen information til rådighed. |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Reaktivitet</b> | Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

### 10.2. Kemisk stabilitet

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kemisk stabilitet</b> | Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer. |
|--------------------------|---------------------------------------------|

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risiko for farlige reaktioner</b> | Følgende materialer kan reagere med produktet: Stærke oxidationsmidler. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 10.4. Forhold, der skal undgås

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Forhold, der skal undgås</b> | Undgå kraftig varme i længere tid. Beskyt mod direkte sollys. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### 10.5. Materialer, der skal undgås

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Materialer, der skal undgås</b> | Stærke oxidationsmidler. |
|------------------------------------|--------------------------|

## SHELL RIMULA R3 10W (CF)

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

**Farlige nedbrydningsprodukter** Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. Organiske forbindelser. Oxider af følgende stoffer: Kulstof.

### **PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

#### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

##### Akut toksicitet - oral

**Noter (oral LD<sub>50</sub>)** LD50 > 5000 mg/kg, Oral, Rotte

##### Akut toksicitet - dermal

**Noter (dermal LD<sub>50</sub>)** LD50 > 5000 mg/kg, Dermal, Kanin

##### Akut toksicitet - indånding

**Noter (indånding LC<sub>50</sub>)** Ingen information til rådighed.

##### Hudætsning/-irritation

**Dyredata** Svagt irriterende. Forventes ikke at udgøre nogen risici for sundheden ved normal brug. Langvarig eller gentagen hudkontakt uden passende rensning kan tilstoppehudens porer og føre til lidelser som for eksempel olieacne/folliculitis. Brugt olie kan indeholde skadelige urenheder.

##### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Leverandør information. Svagt irriterende. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Respiratorisk sensibilisering

**Respiratorisk sensibilisering** Ingen information til rådighed.

##### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Kan forårsage allergisk hudreaktion.

##### Kimcellemutagenicitet

**Genotoxicity - in vitro** Indeholder ingen stoffer som er kendt for at være mutagene.

##### Kræftfremkaldende egenskaber

**Kræftfremkaldende egenskaber** Der er intet bevis for, at produktet kan fremkalde kræft.

##### Reproduktionstoksicitet

**Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten** Ingen tegn på reproduktionstoksicitet i dyreforsøg.

##### Enkel STOT-eksponering

**Enkel STOT-eksponering** Ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof efter en enkelt eksponering.

##### Gentagne STOT-eksponeringer

**Gentagne STOT-eksponeringer** Ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof efter gentagen eksponering.

##### Aspirationsfare

**Aspirationsfare** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Indånding

Gas eller dampe i høje koncentrationer kan irritere åndedrætsorganerne.

##### Indtagelse

Overeksponering kan medføre følgende skadelige virkninger: Kvalme, opkastning. Diarré.

## SHELL RIMULA R3 10W (CF)

**Hudkontakt** Svagt irriterende. Forventes ikke at udgøre nogen risici for sundheden ved normal brug. Langvarig eller gentagen hudkontakt uden passende rensning kan tilstoppehudens porer og føre til lidelser som for eksempel olieacne/folliculitis. Brugt olie kan indeholde skadelige urenheder.

**Øjenkontakt** Kan medføre midlertidig irritation af øjnene.

### Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer

#### INTERCHANGEABLE LOW VISCOSITY BASE OIL (<20.5 CST @ 40C)

##### Akut toksicitet - oral

**Noter (oral LD<sub>50</sub>)** LD50 >2000 mg/kg, Oral,

##### Akut toksicitet - dermal

**Noter (dermal LD<sub>50</sub>)** LD50 >2000 mg/kg, Dermal,

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

**Økotoxicitet** Produktet forventes ikke at udgøre en fare for miljøet. Dog kan store eller hyppige spild have en farlig effekt på miljøet.

#### 12.1. Toksicitet

**Toksicitet** Betragtes ikke som værende giftig for fisk.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

**Persistens og nedbrydelighed** Produktet forventes ikke at være biologisk nedbrydeligt.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

**Bioakkumuleringspotentiale** Produktet indeholder potentielt bioakkumulerende stoffer.

**Fordelingskoefficient** Pow: > 6 This information is based on test data from similar products

#### 12.4. Mobilitet i jord

**Mobilitet** Produktet er uopløseligt i vand.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**Resultater af PBT og vPvB vurdering** Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

#### 12.6. Andre negative virkninger

**Andre skadelige effekter** Ikke bestemt.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

**Generel information** Affald skal behandles som kontrolleret affald. Må ikke punkteres eller brændes, selv når den er tom.

**Metoder for bortskaffelse** Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

**Affaldsklasse** EWC 13 02 05\*

### PUNKT 14: Transportoplysninger

**Generelt** Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

## SHELL RIMULA R3 10W (CF)

### 14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig.

### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen advarselsskilt for transport er påkrævet.

### 14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

### 14.5. Miljøfarer

Miljøfarlige stoffer/marine pollutant

Nej.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig.

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til Ikke anvendelig.

Bilag II af MARPOL 73/78 og

IBC Koden

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).

Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

### Lister

#### EU (EINECS/ELINCS)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

#### Amerikas Forenede Stater (TSCA)

Alle indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

## SHELL RIMULA R3 10W (CF)

### Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

ATE: Estimat for akut toksicitet.  
 ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.  
 ADN: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje.  
 CAS: Chemical Abstracts Service.  
 DNEL: Afledt nuleffektniveau.  
 IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning.  
 IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods.  
 Kow: Octanol-vand-fordelingskoefficient.  
 LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation.  
 PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.  
 PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration.  
 REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006.  
 RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane.  
 vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.  
 IARC: International Agency for Research on Cancer.  
 MARPOL 73/78: Konventionen af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved protokollen af 1978.  
 cATpE: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt.  
 BCF: Biokoncentrationsfaktor.  
 BOD: Biokemisk iltforbrug.  
 EC<sub>50</sub>: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons.  
 LOAEC: Lavest observerede koncentration for skadelig virkning.  
 LOAEL: Lavest observerede niveau for skadelig virkning.  
 NOAEC: Koncentration, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOAEL: Dosisniveau, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.  
 NOEC: Koncentration, hvor ingen virkning har kunnet observeres.  
 LOEC: Laveste koncentration for observeret virkning.  
 DMEL: Afledt minimal effektniveau.  
 EL50: grænseværdi 50  
 hPa hektopascal  
 LL50: Lethal Loading halvtreds  
 OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
 POW: OC talk OL-vand fordelingskoefficient  
 SCBA: self åndedrætsværn  
 STP: rensningsanlæg  
 VOC: flygtige organiske forbindelser

### Klassifikationsforkortelser og akronymer

Acute Tox. = Akut toksicitet  
 Aquatic Acute = Farlig for vandmiljøet (akut)  
 Aquatic Chronic = Farlig for vandmiljøet (kronisk)

### Referencer til faglitteratur og datakilder

Leverandør information.

### Revisions kommentarer

Dette er første udgave.

### Revisions dato

11-07-2019

### Versionsnummer

1.000

### SDS nummer

58220

### SDS status

Godkendt.

## SHELL RIMULA R3 10W (CF)

**Den fuldstændige ordlyd af H-** H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
**sætninger**

**Signatur** J.P.C. Biesheuvel